


III É T A III ORPHOS III

 23	
Producent: Emergo Adam Parda ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	
Melamorphose panele laminowane	
Panele podłogowe laminowane do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	
DOP EM LAM 3	
EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006	
Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	BFL-S1
Emisja formaldehydu	E1
Śliskość	DS

Nazwa produktu PAN AC4 KL.32 8MM DĄB BRAZYLISJKI 2,137/9

Specyfikacja produktu	Panele laminowane
Typ produktu	Panel laminowany - spełnia normę EN14041:2004+AC:2006
Wymiar w mm	1215x195
Grubość w mm	8
Warstwa ściernalna w mm	AC4
Fuga	V FUGA
Rodzaj zamka	Vallinge
Ilość m ² w paczce	2,137
Ilość paneli w paczce	9
Gwarancja	20 lat
Wodoodporność	24 h

	Standard	Wartość
Klasa użytkowa - pomieszczenia użyteczności publicznej	EN 685	32
Reakcja na ogień	EN 13501	Bfl-s1
Wytrzymałość na ścieranie	EN 15468:2016, Annex A	9000 r
Wgniecenie resztkowe	ASTM F3261-17	0,01 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2008	0,02%
Siła dla zamków	ISO 24334	long side 3,1 kN/m; short side 2,5kN/m
Śliskość	EN 13893	DS
Przewodność cieplna	EN 12667	0,178 W/mk
Odporność termiczna	EN 12667	0,035 m ² K/W
Wodne ogrzewanie podłogowe	EN 12524/12667	TAK
Zawartość pentachlorofenolu	EN 14041	ND
Emisja formaldehydu	EN 707	E1

Producer / Importer / distributor:
Emergo Adam Pardaul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa emergo.pl

